

## :: Bite

Matovací gel pro plasty (plastové díly)

### CHARAKTERISTIKA

CS Bite je přípravný gel pro matování plastů, který eliminuje potřebu několikanásobného temperování plastových nezakladovaných dílů. Bite čistí, matuje (brousí) a odmašťuje povrchy v jednom kroku.

#### **Patentované složení přípravku Bite má tyto výhody:**

- Eliminuje několikanásobné temperování nových plastových dílů, které nejsou opatřeny základním nátěrem
- Zvyšuje přilnavost nátěrového systému a urychluje proces až o 61 %
- Snižuje celkové pracovní náklady na přípravu plastových dílů až o 58 %.
- Žádný obsah V.O.C. Obecně snižuje celkový výstup V.O.C. v porovnání s použitím odmašťovacích přípravků.
- Zvyšuje účinnost matování pomocí brusného rouna v porovnání se standardní metodou broušení o 64 %.
- Umožňuje použití matovacího gelu i v těžko přístupných místech pomocí štětce Bite.
- Unikátní abrazivní minerální materiál usnadňuje použití primeru a nátěrového systému
- Nezanedává na povrchu zbytky přípravku, které by snižovaly přilnavost

## **APLIKACE**

CS Bite slouží pro efektivní a ekonomickou přípravu povrchu nových plastových dílů určených pro lakování. CS Bite se běžně používá s brusným rounem (scotch brite), tato kombinace zvyšuje abrasivní vlastnosti. Bite je také navržen tak, aby zároveň plnil funkci odmaštění plastových dílů. Pro aplikaci na těžko přístupná místa použijte štětec Bite. Pokud použijete gel Bite dle pokynů, odpadá několikanásobné temperování a odmašťování plastových dílů a nárazníků.

## **ÚDAJE O VÝROBKU**

Materiálová data:

VOC – obsah: 0 g/l

Odstín: šedý

pH: 7,5 – 8,5

Specifická hmotnost: 1,55 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

## **POUŽITÍ**

Pro dosažení správné přilnavosti je nutné dodržovat tyto pokyny:

Temperování nových plastových dílů není nutné

Vyfoukejte pomocí tlakového vzduch všechny nečistoty a zbytky z povrchu

Naneste 0,05 kg (pro nárazník standardní velikosti) na brusné rouno (červené, šedé nebo žluté v závislosti na struktuře plastu), nebo přímo na povrch plastu. Provedte důkladné zmatování celého povrchu (nejlépe do kříže). Pro těžko přístupná místa použijte štětec Bite. Nechte povrch zaschnout. Důkladně opláchněte velkým množstvím vody. Nepoužívejte odmašťovací přípravky. Osušte a ihned aplikujte vrchní nátěrový systém (základ na plasty a vrchní barvu).

Pokud po aplikaci došlo ke kontaminaci prachem, povrch ofoukejte, umyjte mýdlovou vodou, důkladně opláchněte. Nepoužívejte odmašťovací přípravky. Osušte a ihned aplikujte vrchní nátěrový systém (základ na plasty a vrchní barvu).